



ALIZE 3000

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PRESTIGE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большая автономность
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Удаленный полный интерфейс подключения
- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

ALIZE 3000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PRESTIGE
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	2.80
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	12
Расх. 75% (л/ч) *	1.30
Запас хода 75% (ч) *	9.23076923076923
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	94
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	79.04714407345140
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	64.17441392950950

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Тип двигателя	GX200
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель ручной
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	196
Емкость по маслу, л	0.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	57
Ширина (см)	45
Высота (см)	46
Вес нетто (кг)	46

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	58
Ширина (см)	47
Высота (см)	47
Вес (кг)	48
Тип палеты	140/110
Количество коробок на палете	15
Высота упакованной палеты (см)	154
Вес упакованной палеты (кг)	736



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России

127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R05M

R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



R06

R06

Тележка для перевозки электрогенераторов 2 и 3 кВт



RBH1

RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RHO

RHO

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, СЕЕ17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².