

# KOHLER®

# SDMO®



## HXC 3000 C5

PORTABLE POWER

Серия INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

### Серия INTENS

Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

## HXC 3000 C5

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	2.70
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Бак (л)	3.10
Расх. 75% (л/ч) *	1.30
Запас хода 75% (ч) *	2.40
Гарантированный уровень звукового давления L <sub>WA</sub> дБ(А)	98
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	84
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	69

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Модель двигателя	GX200_C5
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем двигателя (см3)	196
Объем масла, л	0.60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщеточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	59
Ширина (см)	46
Высота (см)	43
Вес нетто (кг)	41

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	60.50
Ширина (см)	46
Высота (см)	44
Вес (кг)	43
Тип палеты	140/110
Количество коробок на палете	15
Высота упакованной палеты (см)	145
Вес упакованной палеты (кг)	661

# KOHLER®

# SDMO®

#### Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

#### ОПЦИИ



**R01**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



**R06**

Тележка для перевозки электрогенераторов 2 и 3 кВт



**RBH1**

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



**RHO**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPM**

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления  
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.



**RKD1**

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток  
Схема соединения земли с изолированной нейтралью