

# KOHLER®

# SDMO®



## VXC 220/7.5 C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Легкий встроенный бак для хранения
- Прочное и высокопроизводительное оборудование
- Вспомогательный однофазный выход

### Серия WELDARC INTENS

Сварочные агрегаты для работы на рабочих площадках, не подключенных к электросети



## VXC 220/7.5 C5

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	5.70
Максимальная мощность (кВА)	7.10
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	73
Минимальный диаметр (мм)	1.6
Максимальный диаметр (мм)	4
Топливо	А
(л)	6.10
Расх. 75% (л/ч) *	2.50
Запас хода 75% (ч) *	2.40
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A)	100
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	86
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	72

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
двигателя	GX390_C5
Распр	UPX
Запуск	
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем (см3)	389
, л	1.10

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А -	А	+
1 розетка 400В 16А -	А	

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	87
Ширина (см)	57
Высота (см)	55.50
Вес нетто (кг)	87

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	88
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	70
Вес (кг)	100
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

# KOHLER®

# SDMO®

### Аксессуары



Поддон для хранения



Руководство по использованию и обслуживанию

### ОПЦИИ



**RKB2**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



**R10**

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



**RBH1**

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



**RH2**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPQ**

Комплект заземления  
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.