

# KOHLER®

# SDMO®



## VX 200/4 C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Легкий встроенный бак для хранения
- Прочное и высокопроизводительное оборудование
- Вспомогательный однофазный выход

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

### Серия WELDARC INTENS

Сварочные агрегаты для работы на рабочих площадках, не подключенных к электросети



## VX 200/4 C5

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4
Максимальная мощность (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	4
Топливо	
(л)	6.10
Расх. 75% (л/ч) *	2.50
Запас хода 75% (ч) *	2.40
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	69

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
двигателя	GX390_C5
Расп	U/PX
Запуск	y
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем (см3)	389
, л	1.10

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

2 розетки 230В 10/16А - Á

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	88
Ширина (см)	57
Высота (см)	55.50
Вес нетто (кг)	87

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	88
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	70
Вес (кг)	100
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

# KOHLER®

# SDMO®

#### Аксессуары



Поддон для хранения



Руководство по использованию и обслуживанию

#### ОПЦИИ



**R01**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**RKB2**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



**R10**

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



**R19**

10 комплектов для обслуживания двигателя Honda GX390 (кроме Alizé 6000E и Alizé 7500 TE)



**RBH1**

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



**RH2**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPQ**

Комплект заземления  
Гальванизированный кольшечек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.



**RKD1**

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток  
Схема соединения земли с изолированной нейтралью