

# KOHLER®

# SDMO®



## WELDARC 180 DE EXPORT

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкий расход топлива
- Легкий встроенный лоток для хранения
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

### Серия WELDARC DIESEL

Решение 2 в 1

генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



## WELDARC 180 DE EXPORT

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4
Максимальная мощность (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	180
Режим интенсивной сварки 60% (A)	145
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	4
Топливо	дизель
Бак (л)	5
Расх. 75% (л/ч) *	1.20
Запас хода 75% (ч) *	4.20
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(А)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	93
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	79

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Обозначение двигателя	KD440E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрo
Останов при низком уровне масла	Да
Объем двигателя (см3)	442
Объем масла, л	1.50

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щеточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	100

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	103
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	628

# KOHLER®

# SDMO®

### Аксессуары



Лоток



Руководство по использованию и обслуживанию



Воронка

Фиксирующие штифты на земле



Эргономические ручки захвата

### ОПЦИИ



**R01** Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**RKB1HD** Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



**R10** 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетка 1 экран.



**RKDS1** Комплект зип для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)



**RH1** Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPQ** Комплект заземления Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



**RKD1** Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток Схема соединения земли с изолированной нейтралью