

KOHLER®

SDMO®



WELDARC 300 TDE XL C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональный двигатель KOHLER

Большая автономность

Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

Компактное шасси с противоударными полосами

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия WELDARC DIESEL

решение 2 в 1:

генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 300 TDE XL C5

| | |
|---|----------------|
| Серия | WELDARC DIESEL |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Максимальная мощность (кВт) * | 7 |
| Максимальная мощность (кВА) | 8.80 |
| Режим нормальной сварки 35% (A) | 300 |
| Режим интенсивной сварки 60% (A) | 250 |
| Напряжение зажигания (В) | 75 |
| Минимальный диаметр электрода (мм) | 1.6 |
| Максимальный диаметр электрода (мм) | 5 |
| Топливо | дизель |
| Бак (л) | 35 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 1.70 |
| Запас хода 75% (ч) * | 20.60 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A) | 109 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(A) | 95 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(A) | 80 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------------|------------|
| Марка двигателя | KOHLER KDI |
| Модель двигателя | KD425-2_C5 |
| Расположение клапанов | OHV |
| Запуск | Электро |
| Безопасность обращения с маслом | Oui |
| Объем двигателя (см3) | 851 |
| Объем масла, л | 2.60 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

| | |
|-------------------|----------|
| Технология | Щеточный |
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

1 розетка 230В 16А - автомат защиты + 1 розетка 400В 16А CEE
- автомат защиты + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 89.50 |
| Ширина (см) | 57 |
| Высота (см) | 77 |
| Вес нетто (кг) | 175 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка/Поддон |
| Длина (см) | 91 |
| Ширина (см) | 58.50 |
| Высота (см) | 92 |
| Вес (кг) | 188 |
| Тип палеты | |
| Количество коробок на палете | 0 |
| Высота упакованной палеты (см) | 0 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 0 |

KOHLER®

SDMO®

Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RKDS3

омплект ЗИП для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



Адаптер для промышленной розетки



RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².