

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 10000 EXL C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Панель управления, оснащенная счетчиком отработанных часов
- Большая автономия

Блок APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: отсутствие запуска, давление масла и температура.

Благодаря этой функции двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла для бензиновых двигателей или давление масла для дизельных двигателей слишком слабое.

Серия DIESEL

Преимущество автономии и длительного срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 10000 EXL C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	9
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	изель
(л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	2.10
Запас хода 75% (ч) *	16.70
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	109
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Тип двигателя	KD425-2
	UPX
Запуск	Электрический
Объем (см3)	851
	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Be
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А -
1 розетка 230В 16А -
1 розетка 230В 32А - выключатель + счетчик
отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	162

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	175
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 10000 EXL C - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R02B Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2 Беспроводной пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требует установки системы контроля управления APM202).



VERS050 \bar{A} \bar{A} \bar{A} \bar{D}



R05M Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKБ2 Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RKDS3 комплект для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



Адаптер для промышленной розетки



RH2 Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM \bar{B} \bar{A} \bar{A} для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ \bar{A} \bar{E} Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².