

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 15000 TE SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Чрезвычайно бесшумный
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов
- Поддон для сбора утечек топлива

Генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее конструктивным особенностям. Блок АРМ202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температуру.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 15000 TE SILENCE AVR

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	10
Максимальная мощность (кВА)	12.50
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	дизель
Бак (л)	27
Расх. 75% (л/ч) *	2.10
Запас хода 75% (ч) *	12.90
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	81
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD425-2
Расп	OHV
Запуск	Электрический
	Да
Объем двигателя(см3)	851
Объем масла, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты,
1 розетка 230В 16А - автомат защиты,
1 розетка 400В 16А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + АРМ202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.30
Ширина (см)	67.30
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	275

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120
Ширина (см)	69
Высота (см)	94
Вес (кг)	278
Тип палеты	

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 15000 TE SILENCE AVR - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2

Беспроводный пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требуется установки системы контроля управления APM202).



VERS050

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требуется установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ



RKБ5

Тележка для перевозки с ручкой и двумя нелопающимися колесами для электрогенераторов Diesel 10000 E SILENCE и Diesel 15000 TE SILENCE

no picture

R08E

Автомобильный прицеп с гибким рычагом управления со стопором (PTAC < 500 кг без номерного знака) Вес нетто: 130 кг. Общие габариты: 2,9 X 1,3 X 1,1 м.



RKDS3

комплект для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



Адаптер для промышленной розетки



RPM

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².