DIESEL 20000 TE XL AVR C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Панель управления, оснащенная счетчиком отработанных часов

AVR Регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

Серия DIESEL
Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.

DIESEL 20000 TE XL AVR C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	15.20
Максимальная мощность (кВА)	19
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	Дизель
[illegible] (л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	3.80
Запас хода 75% (ч) *	9.20
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD625-2
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрический
Останов по низкому уровню масла	Да
Объем двигателя (см3)	1248
Объём масла, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты,
1 розетка 400В 32А - автомат защиты + кнопка аварийного останова + счетчик отработанных часов + индикатор + АРМ202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.40
Ширина (см)	66
Высота (см)	93
Вес нетто (кг)	311

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120.40
Ширина (см)	68
Высота (см)	95
Вес (кг)	314
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

KOHLER-SDMO 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

DIESEL 20000 TE XL AVR C

Аксессуары

Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ

	R03B	Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.
	RSTART2	Беспроводный пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требует установки системы контроля управления APM202).
	VERSO50	Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40A или 100A или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25A или 40A (требует установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ
	RPM	[illegible] для всех моделей включают: 2x16A/230 B, CEE17 : 1X16A/230B, 1X32A/230B и 1X16A/400B
	RPQ	[illegible] Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

[illegible] KOHLER-SDMO [illegible] 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru