

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 6000 E SILENCE

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкошумный
- Панель управления, оснащенная счетчиком отработанных часов
- Поддон для сбора утечек топлива

DIESEL 6000 E Silence - тихая и компактная, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее конструктивным особенностям. APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ.

Серия DIESEL

Преимущество автономии и длительного срока службы для всех профессиональных применений

DIESEL 6000 E SILENCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4.90
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	дизель
Бак (л)	27
Расх. 75% (л/ч) *	1.20
Запас хода 75% (ч) *	22.50
Гарантированный уровень звукового давления L _{WA} дБ(А)	92
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	76
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	63

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Тип двигателя	KD15-440E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрический
Останов при низком уровне масла	Да
Объем двигателя (см ³)	442
Объем масла, л	1.50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - выключатель, 1 розетка 230В 16А - выключатель, 1 розетка 230В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	99
Ширина (см)	61.50
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	198

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	101
Ширина (см)	63
Высота (см)	94
Вес (кг)	201
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 6000 E SILENCE - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 6000 E SILENCE

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R02B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2

Беспроводный пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требует установки системы контроля управления APM202).



VERSO50

Автомат ввода резерва (АВР)



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB3

Тележка для перевозки с ручкой и двумя нелопающимися колесами для электрогенераторов Diesel 6000 E SILENCE и Diesel 6500 TE SILENCE



RKDS2

комплект для обслуживания двигателя KOHLER CH440E (Diesel 6000 E Silence -Diesel 6500 TE Silence)



Адаптер для промышленной розетки



RPM

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 6000 E SILENCE - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru