

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 6000 E SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкошумный
- Панель управления, оснащенная счетчиком отработанных часов
- Поддон для сбора утечек топлива

Генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее конструктивным особенностям. Пульт АРМ202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: повышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.

Серия DIESEL

Автономия и длительность срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 6000 E SILENCE AVR

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4.90
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	дизель
Бак (л)	27
Расх. 75% (л/ч) *	1.20
Запас хода 75% (ч) *	22.50
Гарантированный уровень звукового давления L _{WA} дБ(А)	92
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	76
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	63

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Тип двигателя	KD15-440E
Расп	ОНV
Запуск	Электрический
	Да
Объем двигателя (см3)	442
масл , л	1.50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щеточный
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты, 1 розетка 230В /16А - автомат защиты, 1 розетка 230В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов + индикатор + АРМ202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	99
Ширина (см)	61.50
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	215.50

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	101
Ширина (см)	63
Высота (см)	94
Вес (кг)	218.50
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 6000 E SILENCE AVR - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 6000 E SILENCE AVR

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R02B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2

Беспроводный пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требует установки системы контроля управления APM202).



VERS050

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требует установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB3

Тележка для перевозки с ручкой и двумя полнотельными колесами для электрогенераторов Diesel 6000 E SILENCE и Diesel 6500 TE SILENCE



RKDS2

комплект для обслуживания двигателя KOHLER CH440E (Diesel 6000 E Silence -Diesel 6500 TE Silence)



Адаптер для промышленной розетки



RPM

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².

KOHLER® SDMO®

DIESEL 6000 E SILENCE AVR - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru