

KOHLER®

SDMO®



WELDARC 300 TE XL C

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

Серия WELDARC INTENS

шение CA AK

генераторная установка + сварочный агрегат, производительные и адаптированные к постоянному использованию.



WELDARC 300 TE XL C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	7
Максимальная мощность (кВА)	8.80
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	5
Топливо	Бензин AI92
Бак (л)	33
Расх. 75% (л/ч) *	3.80
Запас хода 75% (ч) *	8.70
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	101
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	87
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	72

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH680
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oil
Объем двигателя (см3)	674
Объем масла, л	1.90

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230V 16A - автомат защиты + 1 розетка 400V 16A CEE автомат защиты + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	161

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	174
Тип палеты	
Количество коробок на палете	
Высота упакованной палеты (см)	
Вес упакованной палеты (кг)	

KOHLER®

SDMO®

WELDARC 300 TE XL C - PORTABLE POWER - WELDARC INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RKS5

Комплект для обслуживания двигателя KOHLER CH680



Адаптер для промышленной розетки



RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².